



Hecht aan de ondergrond zelfs wanneer deze is blootgesteld aan trillingen, extreme druk of frequente schokbewegingen.

ZEP 2000

Transparant smeermiddel met PTFE met groot smerend vermogen

KENMERKEN:

Samenstelling	Unieke combinatie van smeermiddelen, vet, minerale en synthetische oliën met PTFE.
Werkt onder zware omstandigheden	Hecht aan de ondergrond zelfs wanneer deze is blootgesteld aan trillingen, extreme druk of frequente schokbewegingen.
Indringend vermogen	Dankzij de oplosmiddelen dringt het product door tot in moeilijk toegankelijke plaatsen.
Temperatuurbereik	De smeerlaag werkt bij temperaturen van -20°C tot +140°C (piek tot +160°C).
Waterbestendig	Waterbestendig en geschikt voor zoutwateromgevingen.
Beschermende werking	Beschermt metalen oppervlakken tegen roest en corrosie.

TOEPASSING:

Zep 2000 is geschikt voor het smeren van allerlei soorten oppervlakken zoals scharnieren, metalen kabels, blootgestelde tandwielen, kettingrondsels, transportbanden, verwarmingskleppen, etc.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Goed schudden voor gebruik. Spray gelijkmatig op het te smeren oppervlak totdat het helemaal bedekt is. Gebruik de verlengbuis om moeilijk toegankelijke plaatsen te bereiken. Laat het product volledig verdampen voordat u het gesmeerde mechanisme activeert.

GEBRUIKSVORWAARDEN:

Raadpleeg Productveiligheidsblad voor meer informatie.

COMPATIBILITEIT:

Te gebruiken op metalen oppervlakken in het algemeen en op materialen die ongevoelig zijn voor contact met alifatische koolwaterstoffen.

ACTIEVE INGREDIENTEN:

- PTFE
- Calciumvetten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Vorm..... Spuitbus
Kleur..... Kleurloos
Geur..... Karakteristiek
Gewerkte penetratie (ASTM D-217)..... 270-300 mm / 10
Verdikkende zeep..... Ca-complex
NLGI-graad..... ± 2
Viscositeit basisolie..... 120 mm² / s
Bedrijfstemperatuur..... -20 / + 140 ° C
Netto volume..... 600 ml

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zep.europa.com
www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de